P 220

Sanificante concentrato cloroattivo

Descrizione

P 220 è un sanificante ossidante ad elevata efficacia a base di ipoclorito di sodio stabilizzato, per l'utilizzo nelle industrie alimentari, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario;
P 220 è un sanificante particolarmente efficace per la rimozione di tutti i tipi di microrganismi inclusi batteri, lieviti, funghi, spore e virus;
P 220 viene impiegato per la sanitizzazione di impianti CIP, superfici aperte;
P 220 ha spiccate proprietà deodoranti e decoloranti;
P 220 è adatto all'utilizzo manuale, ad immersione ed a spruzzo nelle applicazioni per trattare le superfici aperte.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo/verde chiaro
Densità:	1,18 ±0,1
Valore pH:	11 ±0,1 circa (all'1% in acqua deionizzata)
COD:	assente
Contenuto in azoto:	assente
Contenuto in fosforo:	assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Compatibilità

P 220 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di acciaio inox comunemente utilizzati nell'industria alimentare. Non è adatto per l'utilizzo su materiali che contengono rame e su metalli leggeri quali l'alluminio e ferro zincato. Risciacquare sempre abbondantemente il prodotto dalle superfici dopo l'utilizzo (entro 1 ora). In caso di incertezza effettuare un test estremizzando i parametri prima dell'utilizzo.

TEAM MDL S.n.c.
Sede Via Piemonte, 4 – 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270

Applicazioni

Industrie alimentari: sanificante terminale di superfici dure, trattamento degli scarichi previa accurata detergenza, disinfezione e sbiancamento di pavimenti o muri con proliferazione di lieviti e muffe;

Allevamenti zootecnici: sanificazione delle superfici, ambienti, sanificazione degli impianti CIP.

Modalità d'uso:

P 220 è normalmente utilizzato a freddo ad una concentrazione compresa tra lo 0,3 e 1% p/p che corrisponde ad avere un quantitativo di cloro disponibile tra 300 e 1100 ppm. Le concentrazioni possono variare in funzione del tipo di applicazione. Non lasciare a contatto con le superfici per tempi di contatto superiori ad 1 ora max.
Risciacquare abbondantemente con acqua potabile dopo l'uso.
Attenzione Non utilizzare in presenza di acidi.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce diretta dei raggi solari. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

TEAM MDL S.n.c.
Sede Via Piemonte, 4 – 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270