

# P 221

Detergente alcalino cloroattivo

## Descrizione

**P 221** è un detergente sanificante alcalino clorinato ad elevata efficacia con un buon controllo della schiuma, adatto per l'utilizzo in sistemi di lavaggio a spruzzo (lava casse, lava utensili) e lavaggio a ricircolo (CIP) tipiche delle industrie alimentari;

**P 221** garantisce un'efficace azione sanitizzante rimuovendo i microrganismi inclusi lieviti e muffe e risulta efficace anche contro spore e virus;

**P 221** ha una formulazione specifica in grado di favorire l'eliminazione dei residui di contaminazione e prevenire la formazione di depositi inorganici in acque di media durezza.

## Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo/verde chiaro
Densità:	1,19 ±0,1
Valore pH:	12 ±0,1 circa (all'1% in acqua deionizzata)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## Compatibilità

**P 221** quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di acciaio inox comunemente utilizzati nell'industria alimentare. Non è adatto per l'utilizzo su materiali che contengono rame e su metalli leggeri quali l'alluminio e ferro zincato. Risciacquare sempre abbondantemente il prodotto dalle superfici dopo l'utilizzo (entro 1 ora). In caso di incertezza effettuare un test estremizzando i parametri prima dell'utilizzo.

**TEAM MDL S.n.c.**

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)  
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043  
Telefono 348 7099270

## Applicazioni

**Industrie alimentari:** lavaggio degli impianti a ricircolo (CIP), lavaggi a spruzzo (lava casse, lavaggio utensili), disinfezione e sbiancamento di pavimenti o muri (piastrellati) dove c'è proliferazione di lieviti e muffe;

**Allevamenti zootecnici:** sanificazione delle superfici, ambienti, sanificazione degli impianti CIP.

## Modalità d'uso:

**P 221** è normalmente utilizzato a freddo ad una concentrazione compresa tra 1 e 3% p/p in funzione del tipo di contaminazione da rimuovere, è sconsigliabile utilizzare il prodotto ad una temperatura superiore ai 45°C. Le concentrazioni possono variare in funzione del tipo di applicazione. Non lasciare a contatto con le superfici per tempi di contatto superiori ad 1 ora max. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile dopo l'uso. Attenzione Non utilizzare in presenza di acidi.

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce diretta dei raggi solari. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

**TEAM MDL S.n.c.**

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)

Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043

Telefono 348 7099270