

## P 223

Sanificante battericida fungicida concentrato a base di acido peracetico al 15%

### Descrizione

**P 223** è un sanificante ossidante a base di acido peracetico per l'utilizzo nelle industrie alimentari, nell'imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario;

**P 223** è raccomandato per il risciacquo delle bottiglie ed altre tipologie di confezione prima del riempimento;

**P 223** è efficace verso tutti i tipi di microrganismi inclusi batteri, lieviti e funghi;

**P 223** è adatto per la disinfezione periodica delle linee di produzione e di confezionamento, può essere utilizzato per le applicazioni CIP;

**P 223** ha ottime proprietà deodoranti e decoloranti.

**P 223** non è schiumogeno, è raccomandato l'utilizzo su superfici precedentemente lavate e visivamente pulite.

### Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido incolore
Densità:	1,12 ±0,1
Valore pH:	3,0 ±0,1 circa (all'1% in acqua deionizzata)
COD:	non applicabile
Contenuti Azoto	assente
Contenuto in Fosforo	<0.1 g/Kg

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

### Compatibilità

**P 223** quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di acciaio inossidabile comunemente utilizzati nell'industria alimentare. Non è adatto l'utilizzo su leghe leggere. Risciacquare sempre abbondantemente il prodotto dalle superfici dopo l'utilizzo (entro 1 ora). In caso di incertezza effettuare un test estremizzando i parametri prima dell'utilizzo.

### Applicazioni

**Industrie Lattiero Casearie:** Sanificazione terminale CIP, risciacquo stampi;

**Industrie conserviere:** Sanificazione terminali cuocitori, riempitrici ;

**Lavaggio utensili e casse:** dosato proporzionalmente sul prerisciacquo di

**TEAM MDL S.n.c.**

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)

Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043

Telefono 348 7099270

stampi/cassette.

**L'utilizzo di P 223 consente di ottenere una buona economicità d'uso.**

## **Modalità d'uso:**

**P 223** è normalmente utilizzato in acqua a temperatura ambiente ed alla concentrazione dello 0,3% - 0,6% p/p lasciando a contatto della superficie precedentemente lavata per un tempo di contatto di almeno 15 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua potabile;

**P 223** è sconsigliabile l'utilizzo in modalità invaso per lunghi periodi con acque particolarmente ricche di cloruri;

## **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:**

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce diretta del sole. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

**TEAM MDL S.n.c.**

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)

Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043

Telefono 348 7099270