

P 330

Detergente a media causticità per il lavaggio CIP

Descrizione

P 330 è un detergente caustico liquido a bassa schiuma efficace nella rimozione di una vasta gamma di contaminazioni organiche nelle applicazioni di lavaggio CIP, lavaggio automatico a spruzzo (lava casse e lava stampi);

P 330 è adatto alla rimozione di contaminazioni di grassi e oli nelle applicazioni di lavaggio a ricircolo;

P 330 garantisce efficace detergenza e prevenzione nella formazione del calcare;

P 330 è adatto per l'impiego con sistemi di dosaggio e controllo in automatico attraverso la conducibilità, assicurando il corretto utilizzo del prodotto e riproducibili risultati di pulizia.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto: liquido limpido di colore giallo paglierino
Densità: $1,28 - 1,32 \pm 0,1$
Valore pH: $13,1 - 13,5 \pm 0,1$ circa (all'1% in acqua deionizzata)

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Conducibilità specifica in una soluzione a 20°C

Conducibilità mS/cm	Concentrazione (%)
24,0	1,0
27,3	1,5
32,1	2,0
43,8	3,0
54,2	4,0
70,6	5,0

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni di impiego generale. Se vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, in funzione della durezza o del metodo di lavoro, Vi preghiamo di consultarci; il nostro servizio tecnico Vi darà il supporto necessario.

TEAM MDL S.n.c.

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270



Compatibilità

P 330 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con i materiali comunemente utilizzati nell'industria alimentare.

In caso di incertezza è consigliabile valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato.

Applicazioni

Industrie Lattiero Casearie: lavaggio stampi e attrezzature da lavoro, efficace nella rimozione dei depositi organici;

Industrie conserviere: lavaggi a ricircolo con rimozione dello sporco grasso;

Lavaggio utensili e casse: particolarmente efficace nella rimozione dei residui organici e mantenimento della pulizia dell'impianto di lavaggio.

Modalità d'uso:

- **P 330** è normalmente dosato tramite sistemi di dosaggio automatico abbinati al controllo della conducibilità, il prodotto risulta stabile anche alle basse temperature;
- **P 330** è normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra 1 e 3% p/p ad un intervallo di temperature compreso tra il 55 e 70 °C in funzione del tipo di applicazione e di contaminazione presente;
- Risciacquare accuratamente con acqua potabile dopo l'utilizzo.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi chiusi e identificati, lontano da fonti di calore e temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

TEAM MDL S.n.c.

Sede Via Piemonte, 4 – 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270