TEAM MDL S.n.c.

P 600

Schiumogeno detergente alcalino ad elevato contenuto in cloro

Descrizione

P 600 è un detergente schiumogeno alcalino con elevato contenuto in cloro utilizzato per la pulizia quotidiana dei reparti produttivi nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario e zootecnico;
P 600 se utilizzato correttamente è in grado di rimuovere gran parte delle contaminazioni organiche proteiche, l'unto e il grasso dalle aree fortemente contaminate;
Il regolare utilizzo del **P 600** previene la formazione del biofilm batterico e contribuisce a ridurre notevolmente la carica microbica presente sulle superfici trattate;
P 600 presenta delle caratteristiche intermedie tra un detergente schiumogeno e un gel, la qualità della schiuma è ottimale con forte potere aggrappante sulle superfici verticali, ma con una buona risciacquabilità.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido di colore giallo
Peso specifico:	1,16±0,1
Valore pH:	12,0±0,1 circa (all'1% in acqua deionizzata)
Cloro attivo:	650 ppm all' 1% p/p

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Compatibilità

P 600 risulta compatibile con la maggior parte dei materiali presenti nelle industrie alimentari (acciaio inox, teflon, klinker). Si sconsiglia l'utilizzo sulle leghe leggere, alluminio, ferro zincato. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

TEAM MDL S.n.c.
Sede Via Piemonte, 4 – 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270

Applicazioni

Industrie Lattiero Casearie: sanificazione delle superfici di lavoro, prevenzione formazione del biofilm;

Macelli e laboratori: efficace nella rimozione della forte contaminazione proteica dalle superfici di lavoro, pavimenti, attrezzature;

Imbottigliamento: sanificazione delle riempitrici e nastri trasportatori in acciaio inox, effetto sbiancante e de odorizzante;

Modalità d'uso:

- **P 600** è normalmente distribuito con le apposite apparecchiature schiumogene compatibili con prodotti alcalino - clorinati;
- Procedura di sanificazione: Prelavaggio ideale con acqua tiepida a 40-45°C fino a completa asportazione del residuo grossolano – schiuma tura a freddo sulle superfici non calde con **P600** ad una concentrazione compresa tra 3 – 6 % - lasciare agire per 10 min e risciacquare accuratamente con acqua potabile. Evitare il contatto prolungato > 1 ora di **P 600** con le superfici.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi chiusi e identificati, lontano da fonti di calore e temperature estreme.
Conservare gli imballi al riparo dalla luce solare diretta.
Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

TEAM MDL S.n.c.
Sede Via Piemonte, 4 – 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270