

# P 774

Schiumogeno alcalino polifunzionale

## Descrizione

**P 774** è un detergente schiumogeno caustico a media alcalinità contenente una miscela di sequestranti e additivi lavanti che generano una schiuma ottimale con buone capacità aggrappanti;

**P 774** trova il suo impiego regolare per la detergenza di aree molto sporche di svariate contaminazioni di natura organica normalmente presenti nelle aree di lavorazione delle industrie alimentari;

**P 774** se usato regolarmente previene la formazione di depositi di calcare nelle zone con acque dure, il prodotto è facilmente risciacquabile.

## Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo chiaro
Densità:	1,11 ±0,1 (20°C)
Valore pH:	12,5 ±0,1 (soluzione all'1% in acqua a 20°C)
COD:	275 gO <sub>2</sub> /Kg
Contenuto in Azoto (N)	1,6 g/Kg
Contenuto in Fosforo (P)	0,4 g/Kg

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## Compatibilità

**P 774** applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate, è compatibile con tutti i tipi di acciaio comunemente impiegati per le attrezzature dell'industria alimentare. E' sconsigliato l'uso sui metalli leggeri come l'alluminio o materiali zincati. Risciacquare accuratamente le superfici trattate dopo l'utilizzo (entro 1 ora).

Nel caso di incertezza è opportuno valutare il singolo materiale prima di un uso prolungato.

## Applicazioni

**Industrie Alimentari:** Detergenza dei reparti produttivi, pareti, tavoli, nastri di trasporto ed attrezzature in genere;

### TEAM MDL S.n.c.

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)  
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043  
Telefono 348 7099270

## **Modalità d'uso:**

**P 774** è normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra 3 - 6% p/p in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere e della durezza dell'acqua. Per un'efficace risultato effettuare un prelavaggio accurato (ideale con acqua calda), schiumare le superfici, lasciare agire per 15 min, risciacquare accuratamente.

Per informazioni e supporto tecnico rivolgersi alla nostra assistenza tecnica.

## **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:**

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

### **TEAM MDL S.n.c.**

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)  
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043  
Telefono 348 7099270