

P 776

Schiumogeno alcalino cloro attivo

Descrizione

P 776 è uno schiumogeno alcalino clorinato multiuso indicato per l'applicazione quotidiana nell'industria alimentare e in ambito zootecnico;

P 776 è un prodotto indicato per la rimozione della contaminazione giornaliera tipica dell'industria alimentare di natura proteica compreso grasso animale e vegetale;

P 776 contiene cloro, quindi è in grado di rimuovere le colorazioni dovute ai residui organici normalmente presenti in lavorazioni (mattatoi, pollame, industria ittica);

P 776 può essere utilizzato per la pulizia di pavimenti, pareti, tavoli di taglio, riempitrici ed altre attrezzature.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto:	liquido limpido giallo
Densità:	1,1 ±0,1
Valore pH:	12 ±0,5 circa (all'1% in acqua deionizzata)
Contenuti in Cloro attivo soluz. 1%	300 ppm
Contenuto in Fosforo	assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

Compatibilità

P 776 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate, è compatibile con tutti i tipi di acciaio comunemente usati nell'industria alimentare. E' sconsigliato l'utilizzo su leghe leggere come l'alluminio e i materiali zincati.

Risciacquare sempre e accuratamente le superfici trattate dopo l'utilizzo (entro 1 ora). Nel caso di incertezza è opportuno valutare il singolo materiale prima di un contatto prolungato.

Applicazioni

Industrie Lattiero Casearie: Sanificazione dei reparti produttivi, apparecchiature, pavimenti;

Industrie Lavorazione carne: Sanificazione dei reparti produttivi, tavoli da lavoro, sbiancamento superfici;

TEAM MDL S.n.c.

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043
Telefono 348 7099270

Modalità d'uso:

P 776 è normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra 4-5% p/p, in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere. Non utilizzare il prodotto su superfici molto calde.

P 776 può essere applicato mediante una vasta gamma di apparecchiature schiumogene. Può anche essere utilizzato attraverso i sistemi automatici per il lavaggio esterno di apparecchiature, riempitrici.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio:

Conservare negli imballi originali chiusi, lontano da temperature estreme e dalla luce diretta del sole. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

TEAM MDL S.n.c.

Sede Via Piemonte, 4 - 12062 Cherasco (CN)

Codice Fiscale / Partita IVA 02563790043

Telefono 348 7099270