Team MDL Snc Roreto di Cherasco Cuneo

Kit Iniettore BP completo

God. 3054



Descrizione

Questo iniettore è stato progettato per il collegamento a idropulitrici o alle calate di impianti centralizzati ad alta pressione. Realizzato totalmente in acciaio inox, consente l'erogazione di prodotti shiumogeni (alcalini-acidi-clorati) oppure disinfettanti, insetticidi ecc., con l'impiego dell'apposita lancia. L'apertura della valvola di by-pass consente il passaggio totale dell'acqua per le necessarie operazioni di risciacquo ad alta pressione.

La lancia schiuma è dotata di un sistema di aspirazione dell'aria per cui non è necessario l'utilizzo di aria compressa, rendendo l'intero sistema realmente versatile.

La dotazione di tubo con pistola, lance con attacchi rapidi e avvolgitubo, rende il prodotto un sistema completo e funzionale per le operazioni di pulizia e risciacquo.

La regolazione del prodotto si effettua tramite l'apposita valvola a spillo inox.

Capatteristiche tecniche

Pressione di lavoro 140 BAR max.

Temperatura acqua 80°C max.

Portata acqua 21 Lt./1'

Concentrazione 20% max.

Altezza da terra 1,80 mt. Max.

Tubo aspirazione D.8 - 2 mt.

Ingresso/Uscita F 1/2" Gas

Volume di schiuma generato 200 lt/1' circa

Regolazione prodotto valvola a spillo inox

Tubo erogazione 20 mt x 3/8" blu antimachia

Lancia schiuma Ugello 50-150

Lancia risciacquo Ugello HP 10-06